

FDV – DOKUMENTASJON

SILVER GREY



Produktnavn:	- SKIFER FLIS- TRÅKKHELLER -TRINN
Materialspesifikasjon:	KVARTSITT-SKIFER
Vedlikehold	<p><i>Nytt anlegg:</i> <i>Sørg for god underliming (lim på vegg, samt stein) vått i vått.</i> Mørtel-søl fra montering og fuging må fjernes umiddelbart. Lim og vaskes med vann, forsiktig med saltsyre, bør unngås. Etter steinen er montert på vegg fjernes smuss og bygge-støv med vann.</p> <p><i>Renhold:</i> Rengjøres med vann.</p> <p><i>Løpende / periodisk vedlikehold</i> Utendørs er det tilstrekkelig å spyle med vann. Panelstein behøver normalt ingen etterbehandling eller impregnering. Normalt skal spyling med vannslange være tilstrekkelig. Dersom høytrykksspyler brukes må det utvises forsiktighet så ikke steinens overflate skades fuger eller støp i fuger skades. Ved grønnfarge. Bruk egnet grønskemiddel beregnet for stein.</p>
Opprinnelsesland	INDIA
Importør	<p>Importgruppen NORGE EN AVDELING I Steinsenteret Åsane Sand og Singel AS Morvikveien 7 5122 Morvik – NORGE</p> <p>Tlf 55 19 97 70 / Fax 55 19 42 50</p>