

## FDV – DOKUMENTASJON

### Dark Limestone



<b>Produktnavn:</b>	Produkter Dark Limestone
<b>Materialspesifikasjon:</b>	Kalkstein / Limestone
<b>Overflate:</b>	Slipt
<b>Vedlikehold</b>	<p><i>Nytt anlegg:</i> Legges steinen i lim eller støp må en forsøke å unngå at steinen tilsøles. Eventuelt mørtelsøl fra montering og fuging må fjernes umiddelbart. Lim og mørtelsøl vaskes med vann. Etter steinen er lagt fjernes smuss og byggestøv med vann, alternativt Faber Wax Remover. Fugeslør fjernes med Faber Cement Remover uttynnet i vann. Steinen anbefales behandlet med Faber Hidro Protector MM og Hidro 150.</p> <p><i>Renhold:</i> Rengjøres med vann.</p> <p><i>Løpende / periodisk vedlikehold</i> For å opprettholde den smuss-avvisende effekten anbefales det at steinen behandles hvert år eller annen hvert år med Hidro 150 avhengig av slitasje/bruk.</p> <p>Det må ikke brukes vaskemidler eller andre stoffer som inneholder syre.</p> <p>For dokumentasjon på produktene, se <a href="http://www.askmur.no">www.askmur.no</a></p>
<b>Opprinnelsesland</b>	
<b>Importør</b>	<p><b>Importgruppen</b> <b>Steinsenteret Åsane Sand og Singel AS</b> Morvikveien 7 5122 Morvik – NORGE</p> <p>Tlf 55 19 97 70 / Fax 55 19 42 50</p>