

## FDV – DOKUMENTASJON

### PANELSTEIN GRÅ-SKIMMER- Kvartsitt



<b>Produktnavn:</b>	- PANELSTEIN GRÅ – SKIMMER-KOKS-ROXY SKIMMER SMALSTRIPET – skimmergrå kvartsitt flis
<b>Materialspesifikasjon:</b>	KVARTSITT-SKIFER
<b>Vedlikehold</b>	<p><i>Nytt anlegg:</i> <i>Sør for god underliming (lim på vegg, samt stein) vått i vått.</i> mørtelsøl fra montering og fuging må fjernes umiddelbart. Lim og mørtelsøl vaskes med vann. Etter steinen er montert på vegg fjernes smuss og byggestøv med vann.</p> <p><i>Renhold:</i> Rengjøres med vann.</p> <p><i>Løpende / periodisk vedlikehold</i> Utendørs er det tilstrekkelig å spyle med vann. Panelstein behøver normalt ingen etterbehandling eller impregnering. Normalt skal spyling med vannslange være tilstrekkelig. Dersom høytrykksspyler brukes må det utvises forsiktighet så ikke steinens overflate skades fuger eller støp i fuger skades. Ved grønnske: Bruk egnet grønnskemiddel beregnet for stein.</p>
<b>Opprinnelsesland</b>	<b><i>Kina</i></b>
<b>Importør</b>	<b><i>Importgruppen</i></b> <b><i>Steinsenteret Åsane Sand og Singel AS</i></b> Morvikveien 7 5122 Morvik – NORGE  Tlf 55 19 97 70 / Fax 55 19 42 50