

## FDV – DOKUMENTASJON

### Basalt China Black G684 Verde Black Flis



<b>Produktnavn:</b>	<b>Basalt China Black G684 Verde Black flis</b>
<b>Materialspesifikasjon:</b>	Basalt
<b>Vedlikehold</b>	<p><i>Nytt anlegg:</i> Legges granitten i lim eller støp må en forsøke å unngå at basaltflisen tilsøles. Eventuelt mørtelsøl fra montering og fuging må fjernes umiddelbart. Lim og mørtelsøl vaskes med vann. Etter steinen er lagt fjernes smuss og byggestøv med vann.</p> <p><i>Renhold:</i> Rengjøres med vann.</p> <p><i>Løpende / periodisk vedlikehold</i> Flisene vaskes med rent vann eller natursåpe. Det må ikke vaskes med produkter som inneholder syre da steinen ikke er syrefast.</p> <p>Utendørs er det tilstrekkelig å spyle med vann. Granitt som er lagt utendørs behøver normalt ingen etterbehandling eller impregnering. Fugesand som blir skylt bort eller fjernet må erstattes. Normalt skal spyling med vannslange være tilstrekkelig. Dersom høytrykksspyler brukes må det utvises forsiktighet så ikke steinens overflate skades og eventuelt sand i fuger eller støpte fuger skades.</p>
<b>Opprinnelsesland</b>	<b><i>Kina</i></b>
<b>Importør</b>	<b><i>Importgruppen Steinsenteret Åsane Sand og Singel AS</i></b> Morvikveien 7 5122 Morvik – NORGE  Tlf 55 19 97 70 / Fax 55 19 42 50