

PANELSTEIN ARTIC

Tekniske data:

Høyde: 20 cm (27/10 elementet 10 cm)

Tykkelse: 4-5 cm

Vekt: ca 80 kg/kvm

Utførelse: Bakstøpt i armert betong

Utvunnet og foredlet: Kina

Overflate: Natur

Variant: Artic

Generell informasjon:

Panelsteinen er støpt inn i panelet som er fiberarmert.

Baksiden er slett/rett og enkel å lime på vegg.

Elementene settes sammen kant i kant.

Passer for: Brannmur, garasjer, grunnmurer, murer, andre støpte overflater, plater med mer.

Egner seg like godt innendørs som utendørs.

	Str	Enhet	Antall pr pall	Antall pr m ²	Vekt pr vol	Vekt pr pall
Panelstein Skifer	20 x 55	m ²	11	9	85	935
Panelstein Skifer Hjørne	20+40x20	stk	80		10,2	816



PANELSTEIN ARTIC

P.nr. 232023 / 20x55 cm

Overflate: Natur



PANELSTEIN ARTIC HJØRNE

P.nr. 232024 / 20+40x20 cm

Overflate: Natur

PANELSTEIN ARTIC

FDV – DOKUMENTASJON

PANELSTEIN SKIFER-GYLDEN-GRANITT



Produktnavn:	- PANELSTEIN SKIFER, GYLDEN, GRANITT
Materialspesifikasjon:	GRANITT-KVARTSITT-SKIFER
Vedlikehold	<p><i>Nytt anlegg:</i> mørtelsøl fra montering og fuging må fjernes umiddelbart. Lim og mørtelsøl vaskes med vann. Etter steinen er lagt fjernes smuss og byggestøv med vann.</p> <p><i>Renhold:</i> Rengjøres med vann.</p> <p><i>Løpende / periodisk vedlikehold</i> Utendørs er det tilstrekkelig å spyle med vann. Panelstein behøver normalt ingen etterbehandling eller impregnering. Normalt skal spyling med vannslange være tilstrekkelig. Dersom høytrykksspyler brukes må det utvises forsiktighet så ikke steinens overflate skades fuger eller støp i fuger skades.</p>
Opprinnelsesland	<i>Kina</i>
Importør	<p><i>Importgruppen</i> <i>Steinsenteret Åsane Sand og Singel AS</i> Morvikveien 7 5122 Morvik – NORGE</p> <p>Tlf 55 19 97 70 / Fax 55 19 42 50</p>

