

FDV – DOKUMENTASJON

PANELSTEIN SKIFER-GYLDEN-GRANITT



Produktnavn:	<ul style="list-style-type: none">- PANELSTEIN SKIFER, GYLDEN, GRANITT,SKIFER- SØYLE-ELEMENT
Materialspesifikasjon:	GRANITT-KVARTSITT-SKIFER
Vedlikehold	<p><i>Nytt anlegg:</i> mørtelsøl fra montering og fuging må fjernes umiddelbart. Lim og mørtelsøl vaskes med vann. Etter steinen er lagt fjernes smuss og byggestøv med vann.</p> <p><i>Renhold:</i> Rengjøres med vann.</p> <p><i>Løpende / periodisk vedlikehold</i> Utendørs er det tilstrekkelig å spyle med vann. Panelstein behøver normalt ingen etterbehandling eller impregnering. Normalt skal spyling med vannslange være tilstrekkelig. Dersom høytrykksspyler brukes må det utvises forsiktighet så ikke steinens overflate skades fuger eller støp i fuger skades.</p>
Opprinnelsesland	<i>Kina</i>
Importør	<p><i>Importgruppen</i> <i>Steinsenteret Åsane Sand og Singel AS</i> Morvikveien 7 5122 Morvik – NORGE</p> <p>Tlf 55 19 97 70 / Fax 55 19 42 50</p>